

CAÑOS DE ACERO GALVANIZADOS

conducción de fluidos, calefacción, redes de incendios, etc



DIAMETRO NOMINAL PULGADA	DIAMETRO EXTERIOR MM	TOLERANCIA DIAMETRO EXTERIOR MM	ESPESOR MM	TOLERANCIA ESPESOR MM	PESO KG/M	PRUBA PRESIÓN	
						N/C CM2	KG/CM2
3/8	17.2	0,5 mm	2.3	0.15	0.86	490	50
1/2	21.3	0,5 mm	2.3	0.15	1.09	490	50
3/4	26.9	0,5 mm	2.3	0.15	1.41	490	50
1	33.7	0,5 mm	2.65	0.2	2.05	490	50
1 1/4	42.4	0,5 mm	2.65	0.2	2.62	490	50
1 1/2	48.3	0,5 mm	2.9	0.2	3.38	490	50
2	60.3	1%	3.1	0.23	4.44	490	50
2 1/2	76.1	1%	3.7	0.23	6.7	490	50
3	88.9	1%	4	0.23	8.51	490	50
4	114.3	1%	4.1	0.25	11.3	490	50

Normas de Aplicación: IRAM - IAS U-500-2502

Largo comercial: 6.40 mts extremos biselados.