

CAÑOS DE ACERO NEGROS CON COSTURA STANDAR

Conducción de fluidos, calefacción, redes de incendios, etc.



DIAMETRO NOMINAL PULGADA	DIAMETRO EXTERIOR MM	TOLERANCIA DIAMETRO EXTERIOR MM	ESPESOR MM	TOLERANCIA ESPESOR MM	PESO KG/M	PRUBA PRESIÓN	
						N/C CM2	KG/CM2
3/8	17.2	0,5 mm	2.3	0.15	0.86	490	50
1/2	21.3	0,5 mm	2.3	0.15	1.09	490	50
3/4	26.9	0,5 mm	2.3	0.15	1.41	490	50
1	33.7	0,5 mm	2.65	0.2	2.05	490	50
1 1/4	42.4	0,5 mm	2.65	0.2	2.62	490	50
1 1/2	48.3	0,5 mm	2.9	0.2	3.38	490	50
2	60.3	1%	3.1	0.23	4.44	490	50
2 1/2	76.1	1%	3.7	0.23	6.7	490	50
3	88.9	1%	4	0.23	8.51	490	50
4	114.3	1%	4.1	0.25	11.3	490	50

Normas de Aplicación: IRAM - IAS U-500-2502

Grado de Acero:

Largo comercial: 6.40 mts extremos biselados.